

# Raudoitusverkko

## Käyttö

Raudoitusverkko on hitsattu verkko, jota käytetään betonin raudoittamiseen.

Tuote vastaa eurooppalaista standardia EN 10080:2005.

## Toimitamme:

- erilaiset muodot
- erilaiset silmäkoot
- halkaisija 3–12 mm
- enimmäismitat 2400 × 12000 mm
- eurolavalla verkot 1200 x 800 mm
- päällekkäisyysvähennävä verkko, jossa molemmista reunoista on poistettu 2–3 pystysuoraa ja viistoa tankoa.

| Betoniterästankojen halkaisija (mm) | Silmä (mm)   | Arvioitu raudoituksen paino per m <sup>2</sup> (kg) |
|-------------------------------------|--------------|---|
| 3 mm                                | 100 × 100 mm | 1,1 kg  |
| 3 mm                                | 150 × 150 mm | 0,73 kg   |
| 4 mm                                | 100 × 100 mm | 2,04 kg   |
| 4 mm                                | 150 × 150 mm | 1,36 kg   |
| 4 mm                                | 200 × 200 mm | 1,02 kg   |
| 5 mm                                | 100 × 100 mm | 3,18 kg   |
| 5 mm                                | 150 × 150 mm | 2,12 kg   |
| 5 mm                                | 200 × 200 mm | 1,6 kg  |
| 6 mm                                | 100 × 100 mm | 4,58 kg   |
| 6 mm                                | 150 × 150 mm | 3,05 kg   |
| 6 mm                                | 200 × 200 mm | 2,29 kg   |
| 8 mm                                | 100 × 100 mm | 8,15 kg   |
| 8 mm                                | 150 × 150 mm | 5,43 kg   |
| 8 mm                                | 200 × 200 mm | 4,07 kg   |
| 10 mm                               | 100 × 100 mm | 12,71 kg  |
| 10 mm                               | 150 × 150 mm | 8,47 kg   |
| 10 mm                               | 200 × 200 mm | 6,25 kg   |
| 12 mm                               | 100 × 100 mm | 18,32 kg  |

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 12<br>mm | 150 × 150 mm | 12,21 kg |
| 12<br>mm | 200 × 200 mm | 9,16 kg  |