

ARMATUURVÖRK

KASUTUSOTSTARVE

Armatuurvõrk on keevisvõrk, mida kasutatakse betooni armeerimisel.

Toode on vastavuses Euroopa Standardiga EN 10080:2005

Saab tellida:

- erinevate formaatidega;
- erinevate silmasuurustega;
- diameetriga 3–12 mm;
- mõõtmetega kuni 2400 × 12000 mm;
- euroalusel;
- ülekattedekadude vähendamiseks võrku, kus kahest küljest puudub 2–3 piki- ja ristvarrast.



Sarrusvarraste diameeter (mm)	Silm (mm)	Armatuuride ruutmeetri kaal (kg) teoreetiline
3 mm	100×100 mm	1,1 kg
3 mm	150×150 mm	0,73 kg
4 mm	100×100 mm	2,04 kg
4 mm	150×150 mm	1,36 kg
4 mm	200×200 mm	1,02 kg
5 mm	100×100 mm	3,18 kg
5 mm	150×150 mm	2,12 kg
5 mm	200×200 mm	1,6 kg
6 mm	100×100 mm	4,58 kg
6 mm	150×150 mm	3,05 kg
6 mm	200×200 mm	2,29 kg
8 mm	100×100 mm	8,15 kg
8 mm	150×150 mm	5,43 kg
8 mm	200×200 mm	4,07 kg
10 mm	100×100 mm	12,71 kg
10 mm	150×150 mm	8,47 kg
10 mm	200×200 mm	6,25 kg
12 mm	100×100 mm	18,32 kg
12 mm	150×150 mm	12,21 kg
12 mm	200×200 mm	9,16 kg

